

ENROULEUR ELECTRIQUE TELECOMMANDE



PULSFOG France 4 Avenue du Sers 31140 AUCAMVILLE TEL/05.61.70.78.56.

PULSFOG FRANCE

ENROULEUR ELECTRIQUE TELECOMMANDE

1. Télécommande de l'enrouleur

- Porté maximale de la télécommande : 100m
- Vitesse d'enroulement du tuyau de 6ml/mn à 36ml/mn réglable par variateur sur l'enrouleur ou sur la télécommande
- \$ 1 bouton poussoir « Marche / Arrêt »(blanc) commande simultanément l'embrayage et l'enroulement.

2. Sécurité

- Arrêt de l'enroulement du tuyau par arrêt de fin de course
- Blocage du tambour lorsque l'appareil est en position « Arrêt Général »
- Rangement du tuyau sur le tambour par vis de trancanage
- Avertisseur lumineux de rotation de l'enrouleur

3. Caractéristiques électriques

Il existe 3 versions différentes sur demande :

•230 Volts monophasé	Puissance: 0.40 kw	IP 55	Réf: 05230
•400 Volts triphasé	Puissance: 0.40 Kw	IP 55	Réf: 05400
•24 Volts en courant continu	Puissance: 0.40 Kw	IP 55	Réf:0524

4. Composition du chassis

- ♦ Chassis en acier, protégé par une peinture époxy (poudre cuite au four à 180°C)
- Boulonnerie en inox
- Pallier de roulement en fonte
- Bièces principales travaillant par frottement, électrozinguées