

HERMES



Le nébulisateur ultra bas volume **HERMES**, vous permet de réaliser avec très peu d'eau, tous les traitements phytosanitaires avec tous les produits disponibles, y compris les poudres mouillables sans aucun problème de bouchage grâce à sa buse autonettoyante.

Il fonctionne sans opérateur, plus de risque pour notre santé.

Domaine d'application :

Serres - Silos - Bâtiments d'élevage
Abattoirs - Fromageries - Piscines
Stations d'épuration, etc ...

**Avec UBV HERMES,
les traitements ne sont plus un problème.**

HERMES

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION AGITATEUR PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR SANS HUILE

Moteur puissance : 1,5 CV/HP avec cuve de 9 litres
Tours / minutes : 1400 tr/mn
Pression maxi : 8 bars
Garantie 1500 h dans les conditions de marche normale.

VERSION AGITATEUR MECANIQUE

COMPRESSEUR SANS HUILE

Moteur puissance : 1 CV/HP
Tours / minutes : 1400 tr/mn
Pression maxi en service : 2,5 à 3 bars
Garantie 1500 h dans les conditions de marche normale.

VENTILATEUR

Débit : 6000 m³/heure
Vitesse de rotation : 1400 tr/mn
Portée : 60 mètres linéaire
Protection : IP 55

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE FONCTION MANUELLE ET AUTOMATIQUE

Appareil protégé contre la coupure et micro-coupure de courant pendant 6 heures
Démarrage programmable de : 0 à 24 h
Préventilation réglable : de 0 à 1 h
Postventilation : de 0 à 1 h
Débouchage de la buse : automatique pendant le traitement
Temps de nébulisation : par sonde de niveau avec temporisation
Rinçage : automatique du circuit en fin de traitement
Arrêt : automatique du traitement après la post-ventilation
Compteur horaire de marche du compresseur

DÉBIT DE LA BUSE

Standart de : 500 ml à 5 litres/heure

RÉSERVOIR

Produit : 15 litres
Rinçage : 1 litre

CHARIOT

Chariot acier électro-zingué - peinture époxy - poudre cuite au four

ROUES

2 roues Ø 100 gonflables - sur demande roues Ø 100 pleines

pulsFOG® FRANCE

4, avenue du Sers - 31140 AUCAMVILLE

Tél. 05 61 70 78 56 - Fax 05 61 70 78 61