

MINI-MAX.Plus



Le nébulisateur ultra bas volume **MINI-MAX**, vous permet de réaliser avec très peu d'eau, tous les traitements phytosanitaires avec tous les produits disponibles, y compris les poudres mouillables sans aucun problème de bouchage grâce à sa buse autonettoyante.



Sur chariot

Le **MINI-MAX.Plus** fonctionne sans opérateur, il est entièrement automatique.
plus de risque pour notre santé.

Domaine d'application : Bâtiments d'élevage • Bâtiments de stockage
• Bâtiments industriels • Abattoirs • Fromageries • Silos • Serres • Piscines
• Locaux Publics • etc...

MINI-MAX.Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Châssis : inox

Chariot : en tube carré de 30x30 et tôle galvanisée épaisseur 3 mm - inclinaison réglable hauteur fixe - deux bras support - peinture époxy poudre
ce modèle d'appareil peut être fourni sans le chariot

Roues : ø 250 - gonflables de série (sur commande roues pleines)

COMPRESSEUR SANS HUILE

Moteur puissance : 1 CV/HP
Tours / minutes : 1400 tr/mn
Pression maxi en service : 3 à 3,5 bars
Garantie 1500 h dans les conditions de marche normale

VENTILATEUR

Puissance : 4000 m³/heure
Vitesse de rotation : 1260 tr/mn
Protection : IP 55

PROGRAMMATION ELECTRONIQUE FONCTION MANUELLE ET AUTOMATIQUE

Appareil protégé contre la coupure et micro-coupure de courant pendant 6 heures.

Démarrage programmable : de 0 à 24 h à l'avance
Préventilation réglable : de 0 à 1 h
Postventilation : de 0 à 1 h
Temps de nébulisation : par sonde de niveau avec temporisation
Rinçage : automatique du conduit de solution en fin de traitement
Débouchage de la buse : automatique pendant le traitement
Arrêt fin de cycle

Compteur horaire de marche du compresseur

Débit buse réglable de : 500 ml à 3,5 litres/heure

RÉSERVOIR

Produit : 15 litres
Rinçage : 1 litre

pulsFOG® FRANCE

4, avenue du Sers - 31140 AUCAMVILLE

Tél. 05 61 70 78 56 - Fax 05 61 70 78 61

FABRICATION FRANÇAISE