

TURBOFOG

NEBULISATEUR pour HORTICULTURE et MARAICHAGE

Equipé d'une turbine tangentielle.
Agitateur mécanique.
Débit ventilateur 6000m³/H.

REF:03001



NEBULISATEUR pour la DESINFECTION .

Equipé d'une turbine tangentielle .
Débit ventilateur 6000m³/H.
Cuve de 30litres.

REF : 03002

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Le Turbofog est équipé d'une turbine tangentielle pouvant fonctionner jusqu'à 90% d'hygrométrie
- Agitateur pneumatique
- Pré et Post ventilation
- Rinçage automatique en fin de cycle
- Débit du ventilateur : 6000 M3/Heure à 1400 TR/Minute
- Protection IP 55
- Débit réglable de 0 à 10 litres /heure
- Capacité du réservoir à produit : 15 Litres
- Alimentation : 230V - 50 Hz
- Chariot en tubes zingués
- Roues gonflables , diamètre 250
- Poids à vide : 29 kg
- Dimension Turbofog-10 : 60 x 50 x 68 cm



MODE DE FONCTIONNEMENT :

- Réglage du commutateur repère 1 (en heures) , pour retarder un démarrage, sinon pour un démarrage immédiat ,positionner le commutateur sur 0.
- Réglage du commutateur repère 2 pour sélectionner le temps de pré et post ventilation (en minutes).
- Démarrage du cycle à l'aide de l'inverseur repère 3 .
- Le bon fonctionnement est visualisé par un éclairage alternatif du voyant, repère 4 .
- Un défaut de fonctionnement est signalé par un éclairage continu.
- Une fois le réservoir vide , une sonde de niveau stoppe automatiquement le traitement.

SORTIE

ENTREE



Vue de la turbine tangentielle
qui équipe le Turbofog